

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аренду спецтехники с экипажем для эксплуатации на строительном объекте:

«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит».

Этап 1, км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90».

№	Наименование	Характеристики	Максимальное количество машино-часов техники (ч.)	Количество единиц техники (шт.)	Срок эксплуатации	Адрес эксплуатации
1	Аренда самосвала с водителем	Колесная формула: 6x4 Грузоподъемность: не менее 20 т Объем грузового отсека: не менее 15 м ³ Тип кузова: Самосвал Тип платформы самосвала: К (с открывающимся задним бортом) Тип разгрузки самосвала: 1 (задняя) Угол подъема кузова при разгрузке назад: не менее 30 град	25740	13	период определяется заявкой, но в любом случае, не более срока действия договора	«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90». Координаты: 55.624422421, 55.163379840 55.628213435, 55.177771268 55.632017323, 55.192153146 55.637332721, 55.204861121 55.644706828, 55.213798742 55.653328630, 55.217981473 55.662259465, 55.219673075 55.671190173, 55.221365610 55.680120473, 55.223066868 55.688921193, 55.226163506 55.697349708, 55.231612924 55.705206615, 55.239287547 55.712305891, 55.249006782 55.718610051, 55.260333216 55.725038303, 55.271416108 55.732959192, 55.278762501 55.741742584, 55.282020185
2	Аренда самосвала с водителем	Колесная формула: 6x6 Грузоподъемность: не менее 20 т Объем грузового отсека: не менее 15 м ³ Тип кузова: Самосвал Тип платформы самосвала: К (с открывающимся задним бортом) Тип разгрузки самосвала: 1	1980	1		

		(задняя) Угол подъема кузова при разгрузке назад: не менее 30 град				55.750582647, 55.284837303 55.759422542, 55.287655700 55.768104227, 55.291572394 55.775689875, 55.299981419 55.783580739, 55.307438271 55.792411897, 55.309939866 55.801390005, 55.310381364 55.810368189, 55.310822914 55.819346358, 55.311264833 55.828324512, 55.311706802
3	Аренда экскаватора гусеничного с гидромолотом с экипажем	Вид ходовой части: Гусеничная Объем ковша: не менее 1,4 м3 Масса: не менее 25 т Мощность: не менее 140 кВт Максимальная глубина копания: не менее 6,5 м Тип экскаватора: Экскаватор одноковшовый Гидромолот: наличие	3960	2		