

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА¹

№	Наименование	Характеристики	Кол-во	Ед. изм
1.	Труба Протекторфлекс СТ 110/6,1, SN 16	Диаметр: 110 мм; Толщина стенки: 6,1 мм; Класс кольцевой жёсткости: SN16; Диапазон рабочих температур: -60°C до +95°C; Термостабильность при 200°C: не менее 180 мин; Срок эксплуатации: не менее 50 лет. Материал: полимер трехслойный, термостойкий; Цвет: Наружный слой – красного цвета; Основной слой – бесцветный; Внутренний слой – любого цвета, отличного от цвета основного и наружного слоя; Предельное усилие тяжения труб: 42 кН.	35 672	пог.м.
Страна происхождения		Российская Федерация		
2.	Труба Протекторфлекс БК 110/9,4 SN64	Диаметр внешний: 110 мм; Толщина стенки: 9,4 мм; Класс кольцевой жёсткости: не менее SN64; Диапазон рабочих температур: -60°C до +95°C; Термостабильность при 200°C: не менее 180 мин; Срок эксплуатации: не менее чем 50 лет. Категория стойкости к горению: ПВ-0; Материал: полимер трехслойный, термостойкий. Цвет: Наружный слой – красного цвета; Основной слой – бесцветный; Внутренний слой – любого цвета, отличного от цвета основного и наружного слоя; Предельное усилие тяжения труб: 62 кН.	611	пог.м.
Страна происхождения		Российская Федерация		
3.	Заглушка Протекторфлекс ЗУП 110	Заглушки защитные для труб ПРОТЕКТОРФЛЕКС® ЗУП. ТУ 2248-005-34311042-2015 Исполнение: внешнее, приварное; Для герметичного закрытия торца трубы (позиция № 2 данной таблицы).	56	шт
Страна происхождения		Российская Федерация		

¹ Поставка эквивалента невозможна