

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Труба ССД-Пайп	
Количество	110 000 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Кольцевая жесткость (SN): кН/м²22; Сопротивление сжатию: Н800; Радиус изгиба: не менее 3-х диаметров; Тип соединения: приемочная резьбовая муфта; Возможность протяжки кабеля (УЗК): да; Возможность пневмопрокладки кабеля: нет; Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка): нет; Наличие стальной проволоки: да; Диаметр стальной проволоки: мм1,0; Коэффициент трения (кабель для канализации): 0,3; Диаметр наружный (OD): мм64; Диаметр внутренний (ID): мм52; Температура монтажа: °С-25...+60; Температура эксплуатации: °С-55...+90; Длина трубы в бухте: м100; Масса бухты: кг44.
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Труба ССД-Пайп	
Количество	60 892 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Кольцевая жесткость (SN): кН/м²22; Сопротивление сжатию: Н1100; Радиус изгиба: не менее 3-х диаметров; Тип соединения: приемочная резьбовая муфта; Возможность протяжки кабеля (УЗК): да; Возможность пневмопрокладки кабеля: нет; Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка): нет; Наличие стальной проволоки: да; Диаметр стальной проволоки: мм1,0; Коэффициент трения (кабель для канализации): 0,3; Диаметр наружный (OD): мм110; Диаметр внутренний (ID): мм90; Температура монтажа: °С-25...+60; Температура эксплуатации: °С-55...+90; Длина трубы в бухте: м52; Масса бухты: кг45.
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Кластер ССД-Пайп тройной	
Количество	13 454 шт.
Требования к качеству	Материал: полипропилен; Длина: мм382; Высота: мм132; Радиус: мм57; Толщина: мм24,5; Температура монтажа: °С-25...+60; Температура эксплуатации: °С-45...+90; Масса: кг0,13; Для трубы с диаметром (OD): мм110.
Страна происхождения:	Российская Федерация

4. Наименование товара: Кластер ССД-Пайп тройной	
Количество	12 726 шт.
Требования к качеству	Материал: полипропилен; Длина: мм238; Высота: мм84; Радиус: мм33; Толщина: мм24,5; Температура монтажа: °С-25...+60; Температура эксплуатации: °С-45...+90; Масса: кг0,07; Для трубы с диаметром (OD): мм63.
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Заглушка	
Количество	3 561 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Диаметр наружный: мм117; Диаметр внутренний (от-до): мм109-113; Длина: мм60; Масса: кг0,06.
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Заглушка	
Количество	3 728 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Диаметр наружный: мм69; Диаметр внутренний (от-до): мм62-65; Длина: мм36; Масса: кг0,02.
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара: Муфта соединительная	
Количество	3 561 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Тип соединения: резьбовое; Прочность соединения на разрыв: кгс350; Диаметр наружный: мм120; Диаметр внутренний: мм97; Длина изделия (L), мм250 Масса, кг0,18.
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Муфта соединительная	
Количество	3 728 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Тип соединения: резьбовое; Прочность соединения на разрыв: кгс240; Диаметр наружный: мм70; Диаметр внутренний: мм58; Длина изделия (L): мм200; Масса: кг0,07.
Страна происхождения:	Российская Федерация