

## КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

<b>1. Наименование товара: Шпунт Ларсена Л5-УМ</b>	
<b>Количество:</b>	<b>360 тн.</b>
Требования к качеству:	Вес 1 погонного метра шпунта Л5-УМ 113,6 кг в одной тонне содержится 8,8 п.м. Контролем качества на поверхности шпунта разрешается дефекты до 2 мм глубиной, на наружной части замков- до 5 мм. Не допускаются заусенцы и расслоения на торцах в области замка. Продукция должна сопровождаться паспортом (сертификатом) качества. Продукция должна быть изготовлена из элементов не бывших в употреблении.
Длина:	12000 мм.
Высота шпунтовой стенки:	430 мм.
Расстояние между серединами замков одного шпунта:	506 мм.
Номинальная толщина полки:	23 мм. (+1,5; -2,5)
Номинальная длина полки:	344 мм (+6; -4)
Номинальная толщина боковых стенок:	11 мм.
Ширина по оси замков, не более:	510 мм.
Площадь поперечного сечения:	145,1 см <sup>3</sup>
Марка стали:	C255
Страна происхождения:	Российская Федерация