

Требуемые характеристики товара

1. Наименование товара: Дизельный генератор Aksa AD 825 в шумозащитном кожухе в количестве 1 ед.

Год выпуска: не ранее 2024 г.;

Основная/резервная мощность (кВт)- 600/660;

Напряжение (В)- 400/231;

Ток в режиме ожидания- 1191, частота (Гц)- 50;

Марка и модель двигателя: дизельный, HYUNDAI/DOOSAN DP222LC;

Кожух: шумозащитный, MS 85 TRP;

Уровень шума, 1 м (dB(A)): 92.1/84.1;

Количество цилиндров: 12 цилиндра - V-тип, диаметр цилиндра - 128 (мм), ход- 142 (мм);

Водоизмещение, (л.): 21.927;

Коэффициент сжатия: 15.0:1;

Скорость двигателя, (об/мин): 40;

Мощность в режиме ожидания (кВт/л.с.) 723/983, основная мощность, (кВт/л.с.) 657/894;

Количество блочного обогревателя- 1, мощность блочного нагревателя, (Ватт) 3000;

Система губернатора: электронный;

Стремление: турбированный и междоохладитель (воздух-воздух);

Тип и система впрыска: Direct;

Тип топливного насоса: WEIFU in-line "P" type;

Аккумулятор и емкость (кол-во/Ач): 2x143;

Зарядный генератор (А): 45;

Система охлаждения: Жидкостное;

Расход топлива при нагрузке 100% - 161 (л/ч), 75% - 119,1 (л/ч), 50%, - 79,3;

Модель и марка альтернатора: Aksa AK 6600 (400);

Частота, (Гц) - 50, мощность (кВА)- 750, напряжение (В)- 400, фаза-3;

Регулятор: SX440;

Регулирование напряжения: 1;

Система изоляции - Н, защита - IP23;

Номинальный коэффициент мощности: 0.8;

Воздух охлаждения, (м³/мин): 62.1;

Модель модуля управления: DSE 7320;

Коммуникационные порты: MODBUS.

Дополнительное материалы и оборудование

Подогреватель жидкостной дизельный;

Комплект фильтров для технического обслуживания (1000 моточасов);

Датчик охлаждающей жидкости;

Датчик давления масла;

Ремень генератора с роликом;

Срок поставки – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Страна производитель: Турция.