

8. КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Кабель оптический 32-х волоконный	
Общее количество:	196 593 м
Требования к качеству	Кол-во заполненных модулей – 4 шт. Кол-во волокон в модуле – 8 шт. Силовые элементы: две стальные проволоки сечением 1 мм Толщина наружной оболочки: не менее 1,8 мм (материал полиэтилен) Температурный диапазон хранения и перевозки: от минус 60 до +70 °С Температурный диапазон монтажа: от минус 30 до +50 °С Температурный диапазон эксплуатации: от минус 60 до +70 °С Минимальный радиус изгиба: не менее 15 диаметров кабеля Допустимое растягивающее усилие: 2,7 кН Раздавливающее усилие: не менее 0,4 кН/см Удар: не менее 10 Дж Вес 1 километра кабеля: не менее 125 кг Наружный диаметр/габариты: не менее 11,3 мм Стандарт оптического волокна: ITU-T G.652.D+G.657.A1 Цвета волокон: Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый белый, красный, черный Цвета модулей: Синий, оранжевый, натуральный, натуральный Цвета корделей: Черный
Страна происхождения:	Республика Беларусь
Отгрузка кабеля осуществляется в барабанах в соответствии с указанными длинами:	
бар. 1 (ВОК 32)	4 634 м
бар. 2 (ВОК 32)	4 167 м
бар. 3 (ВОК 32)	4 352 м
бар. 4 (ВОК 32)	4 185 м
бар. 5 (ВОК 32)	4 124 м
бар. 6 (ВОК 32)	4 298 м
бар. 7 (ВОК 32)	4 362 м
бар. 8 (ВОК 32)	4 375 м
бар. 9 (ВОК 32)	4 610 м
бар. 10 (ВОК 32)	4 446 м
бар. 11 (ВОК 32)	4 441 м
бар. 12 (ВОК 32)	4 137 м
бар. 13 (ВОК 32)	4 124 м
бар. 14 (ВОК 32)	4 133 м
бар. 15 (ВОК 32)	4 050 м
бар. 16 (ВОК 32)	4 206 м
бар. 17 (ВОК 32)	2 529 м

бар. 18 (BOK 32)	4 213 м
бар. 19 (BOK 32)	3 487 м
бар. 20 (BOK 32)	4 244 м
бар. 21 (BOK 32)	4 251 м
бар. 22 (BOK 32)	4 155 м
бар. 23 (BOK 32)	4 268 м
бар. 24 (BOK 32)	3 575 м
бар. 29 (BOK 32)	4 360 м
бар. 30 (BOK 32)	4 480 м
бар. 31 (BOK 32)	4 492 м
бар. 32 (BOK 32)	4 464 м
бар. 33 (BOK 32)	4 555 м
бар. 34 (BOK 32)	4 851 м
бар. 35 (BOK 32)	4 563 м
бар. 36 (BOK 32)	4 567 м
бар. 37 (BOK 32)	4 590 м
бар. 38 (BOK 32)	2 919 м
бар. 39 (BOK 32)	4 463 м
бар. 40 (BOK 32)	4 547 м
бар. 41 (BOK 32)	4 539 м
бар. 42 (BOK32)	4 495 м
бар. 43 (BOK 32)	4 164 м
бар. 44 (BOK 32)	4 702 м
бар. 45 (BOK32)	3 854 м
бар.46 (BOK32)	4 408 м
бар. 47 (BOK32)	4 842 м
бар. 48 (BOK 32)	4 493 м
бар. 49 (BOK32)	4 390 м
бар. 50 (BOK 32)	4 489 м

2. Наименование товара: Кабель оптический 8-ми волоконный

Общее количество:	307 519 м
Требования к качеству	Кол-во заполненных модулей – 1 шт. Кол-во волокон в модуле – 8 шт. Силовые элементы: две стальные проволоки сечением 1 мм Толщина наружной оболочки: не менее 1,8 мм (материал полиэтилен) Температурный диапазон хранения и перевозки: от -60 до +70 °С Температурный диапазон монтажа: от - 30 до +50 °С

	Температурный диапазон эксплуатации: от - 60 до +70 °С Минимальный радиус изгиба: не менее 15 диаметров кабеля Допустимое растягивающее усилие: 2,7 кН Раздавливающее усилие: не менее 0,4 кН/см Удар: не менее 10 Дж Вес 1 километра кабеля: не менее 125 кг Наружный диаметр/габариты: не менее 11,3 мм Стандарт оптического волокна: ITU-T G.652.D+G.657.A1 Цвета волокон: синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый белый, красный, черный Цвета модулей: синий, оранжевый, натуральный, натуральный Цвета корделей: черный
Страна происхождения:	Республика Беларусь
Отгрузка кабеля осуществляется в барабанах в соответствии с указанными длинами:	
бар. 26 (ВОК 8)	3 946 м
бар. 27 (ВОК 8)	3 958 м
бар. 28 (ВОК 8)	3 449 м
бар. 51 (ВОК 8)	3 541 м
бар. 52 (ВОК 8)	2 722 м
бар. 53 (ВОК 8)	3 374 м
бар. 54 (ВОК 8)	3 679 м
бар. 55 (ВОК 8)	2 454 м
бар. 56 (ВОК 8)	2 950 м
бар. 57 (ВОК 8)	3 353 м
бар. 58(ВОК 8)	3 710 м
бар. 59(ВОК 8)	3 713 м
бар. 60 (ВОК 8)	2 878 м
бар. 61 (ВОК 8)	3 592 м
бар. 62 (ВОК 8)	3 192 м
бар. 63 (ВОК 8)	2 952 м
бар. 64 (ВОК 8)	3 579 м
бар. 65 (ВОК 8)	3 060 м
бар. 66 (ВОК 8)	2 767 м
бар. 67 (ВОК 8)	3 275 м
бар. 68 (ВОК 8)	3 514 м
бар. 69 (ВОК 8)	2 459 м
бар. 70 (ВОК 8)	2 550 м
бар. 71 (ВОК 8)	2 590 м
бар. 72 (ВОК 8)	4 507 м
бар. 73 (ВОК 8)	3 676 м

бар. 74 (BOK 8)	2 719 м
бар. 75 (BOK 8)	2 778 м
бар. 76 (BOK 8)	2 994 м
бар. 77 (BOK 8)	3 007 м
бар. 78 (BOK 8)	2 522 м
бар. 79 (BOK 8)	4 257 м
бар. 80 (BOK 8)	3 009 м
бар. 81 (BOK 8)	3 231 м
бар. 82 (BOK 8)	3 206 м
бар. 83 (BOK 8)	4 480 м
бар. 84 (BOK 8)	4 492 м
бар. 85 (BOK 8)	4 464 м
бар. 86 (BOK 8)	4 555 м
бар. 87 (BOK 8)	4 851 м
бар. 88 (BOK 8)	4 563 м
бар. 89 (BOK 8)	4 567 м
бар. 90 (BOK 8)	2 903 м
бар. 91 (BOK 8)	3 420 м
бар. 92 (BOK 8)	2 826 м
бар. 93 (BOK 8)	4 463 м
бар. 94 (BOK 8)	4 547 м
бар. 95 (BOK 8)	4 539 м
бар. 96 (BOK 8)	4 495 м
бар. 97 (BOK 8)	3 914 м
бар. 98 (BOK 8)	5 104 м
бар. 99 (BOK 8)	3 854 м
бар. 100 (BOK 8)	4 408 м
бар. 101 (BOK 8)	4 842 м
бар. 102 (BOK 8)	4 493 м
бар. 103 (BOK 8)	4 390 м
бар. 104 (BOK 8)	4 489 м
бар. 105 (BOK 8)	2 758 м
бар. 106 (BOK 8)	4 322 м
бар. 107 (BOK 8)	4 172 м
бар. 108 (BOK 8)	2 696 м
бар. 109 (BOK 8)	4 509 м

бар. 110 (BOK 8)	4 031 м
бар. 111 (BOK 8)	4 207 м
бар. 112 (BOK 8)	4 269 м
бар. 113 (BOK 8)	4 284 м
бар. 114 (BOK 8)	2 946 м
бар. 115 (BOK 8)	2 982 м
бар. 116 (BOK 8)	4 291 м
бар. 117 (BOK 8)	3 710 м
бар. 118 (BOK 8)	3 450 м
бар. 119 (BOK 8)	4 032 м
бар. 120 (BOK 8)	2 267 м
бар. 121 (BOK 8)	4 371 м
бар. 122 (BOK 8)	4 323 м
бар. 123 (BOK 8)	3 849 м
бар. 124 (BOK 8)	4 502 м
бар. 125 (BOK 8)	4 324 м
бар. 126 (BOK 8)	2 421 м
бар. 127 (BOK 8)	3 345 м
бар. 128 (BOK 8)	4 155 м
бар. 129 (BOK 8)	4 478 м
бар. 130 (BOK 8)	2 721 м
бар. 131 (BOK 8)	2 282 м