

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Силовой кабель 1х95 -10кВ	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Одножильный силовой кабель на номинальное напряжение 10кВ с алюминиевой круглой многопроволочной уплотненной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из герметичной сварной алюминиевой трубки, с элементами продольной герметизации экрана, с броней из лент алюминиевого сплава должен соответствовать ГОСТ 34834-2022, с усиленной оболочкой из термопластичного полиэтилена черного цвета.
Количество:	55 км
Марка:	АПвБаПуг
Класс напряжения:	10 кВ
Количество жил:	1
Номинальное сечение жилы:	95 мм ²
Конструкция алюминиевой оболочки:	Сплошная, сварная, толщина стенки не более 0,8 мм
Конструкция брони:	2(две) алюминиевые ленты 0,5 х 50 мм
Сечение экрана:	50 мм ²
Сопротивление постоянному току, жила/экран, на 1 км:	0,320 Ом / 0,641 Ом
Термически допустимый ток К ₃ , за 1 секунду, жила/экран:	8,9 кА / 4,9 кА
Длительно допустимый ток при прокладке в земле плоскостью/треугольником:	263 А / 253 А
Страна происхождения:	Российская Федерация