

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

№	Название	Характеристики	Количество	Единица измерения	Страна происхождения
1	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца Ø252 (для трубы DN/OD 250)	Материал: Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B); Муфта для герметичного прохода через стенки ЖБИ труб DN/OD250 (позиция №5 в данной таблице), предназначена для прохода через стенки ЖБИ изделия, предохраняет трубу от повреждений.	70	шт	РФ
2	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца Ø318 (для трубы DN/OD 315)	Материал: Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B); Муфта для герметичного прохода через стенки ЖБИ труб DN/OD315 (позиция №6 в данной таблице), предназначена для прохода через стенки ЖБИ изделия, предохраняет трубу от повреждений.	226	шт	РФ
3	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца Ø635 (для трубы DN/OD 630)	Материал: Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B); Муфта для герметичного прохода через стенки ЖБИ труб DN/OD630, предназначена для прохода через стенки ЖБИ изделия, предохраняет трубу от повреждений.	2	шт	РФ
4	Труба ПП SN16 с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 250	Труба безнапорная полипропиленовая гофрированная с двухслойной стенкой SN16 с раструбом и уплотнительным кольцом, DN/OD250; Поверхность: Гофрированная; Структура: Двухслойная; Сфера применения: Канализация; Материал: Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B); Класс кольцевой жесткости (SN):16; Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм); Длина (М): 6 (с раструбом 6,3 м); DN (Диаметр номинальный): 250 мм; ID (внутренний диаметр): 216 мм; Исполнение: Раструбное; Цвет внутри: жёлтый; Цвет снаружи: Красно-коричневый; Уплотнительное кольцо: в комплекте.	10	шт	РФ
5	Труба ПП SN8 с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 250	Труба безнапорная полипропиленовая гофрированная с двухслойной стенкой SN8 с раструбом и уплотнительным кольцом, DN/OD250; Поверхность: Гофрированная; Структура: Двухслойная; Сфера применения: Канализация; Материал: Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B);	8	шт	РФ

		Класс кольцевой жесткости (SN):8 Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм); Длина (М): 6 (с раструбом 6,3 м); DN (Диаметр номинальный): 250 мм; ID (внутренний диаметр): 216 мм; Исполнение: Раструбное; Цвет внутри: Белый; Цвет снаружи: Красно-коричневый; Уплотнительное кольцо: в комплекте.			
6	Труба ПП SN8 с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 315	Труба безнапорная полипропиленовая гофрированная с двухслойной стенкой SN8 с раструбом и уплотнительным кольцом, DN/OD315; Поверхность: Гофрированная; Структура: Двухслойная; Сфера применения: Канализация Материал: Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B); Класс кольцевой жесткости (SN):8 Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм); Длина (М): 6 (с раструбом 6,3 м); DN (Диаметр номинальный): 315 мм; Исполнение: Раструбное; Цвет внутри: Белый; Цвет снаружи: Красно-коричневый; Уплотнительное кольцо: в комплекте.	681	шт	РФ
7	Труба ПП SN8 с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 400	Труба безнапорная полипропиленовая гофрированная с двухслойной стенкой SN8 с раструбом и уплотнительным кольцом, DN/OD400; Поверхность: Гофрированная; Структура: Двухслойная; Сфера применения: Канализация Материал: Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B); Класс кольцевой жесткости (SN):8 Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм) Длина (М): 6 (с раструбом 6,3 м); DN (Диаметр номинальный): 400 мм; ID (внутренний диаметр): 345 мм; Исполнение: Раструбное; Цвет внутри: Белый; Цвет снаружи: Красно-коричневый; Уплотнительное кольцо: в комплекте.	200	шт	РФ
8	Труба ПП SN8 с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 500	Труба безнапорная полипропиленовая гофрированная с двухслойной стенкой SN8 с раструбом и уплотнительным кольцом, DN/OD500; Поверхность: Гофрированная; Структура: Двухслойная; Сфера применения: Канализация	25	шт	РФ

		Материал: Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B); Класс кольцевой жесткости (SN):8 Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм); Длина (М): 6 (с раструбом 6,3 м); DN (Диаметр номинальный): 500 мм; Исполнение: Раструбное; Цвет внутри: Белый; Цвет снаружи: Красно-коричневый; Уплотнительное кольцо: в комплекте.			
9	Уплотнительное резиновое кольцо для труб Ø315	Резиновое кольцо, для герметичного прохождения труб DN/OD 315 через муфту ЖБИ (позиция №2 данного Технического Задания).	226	шт	РФ
10	Уплотнительное резиновое кольцо для труб Ø630	Резиновое кольцо, для герметичного прохождения труб DN/OD 630 через муфту ЖБИ (позиция №3 данного Технического Задания).	2	шт	РФ