

Качественные и технические характеристики товара

1. Рабочий участок 21ДО

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	14 710
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	250
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм толщина 5 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 3 мм
Прогиб, м	1,0
Рабочая ширина, м	1,25
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

2. Рабочий участок 21ДД

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	10 000
Описание	Двухстороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	300
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм толщиной 4 мм, длиной 1600 мм
Балка	Толщина 3 мм
Прогиб, м	1,0
Рабочая ширина, м	1,25
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация