

Изменения №1
в Документацию о Запросе ценовых предложений поставки дорожного ограждения

Реестровый номер № AVT20092400002

«24» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО- «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатуллина

г. Москва 2024 г.

Внести в Документацию о Запросе ценовых предложений поставки дорожного ограждения, реестровый номер № AVT20092400002, следующее изменение:

1. Часть 10 Раздела I Документации о Запросе Ценовых предложений (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи заявок: 10:00 ч. (время московское) 27.09.2024.

2. Часть 11 Раздела I Документации о Запросе Ценовых предложений (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения заявок и подведение итогов: 30.09.2024.

3. Часть 12 Раздела I Документации о Запросе Ценовых предложений (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

Разъяснения представляются на ЭП, начало срока подачи запросов участниками конкурентной процедуры и предоставления разъяснений 21.09.2024, окончание срока подачи запросов участниками конкурентной процедуры 24.09.2024, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 26.09.2024, форма и порядок подачи запроса участниками конкурентной процедуры и предоставления разъяснений установлен разделом III документации.

4. Техническую часть (Приложение № 2 к Документации) изложить в следующей редакции:

Качественные и технические характеристики товара

1. 21ДО

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м	2 788
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	190
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм толщина 4 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,96
Рабочая ширина, м	1,14
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

2. 21ДО-Н

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м	96

Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (начальный участок по 12 м. (8 комп.))
Удерживающая способность, кДж	190
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм толщиной 4 мм, длиной не более 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

3. 21ДО-К

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м	84
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (конечный участок по 12 м. (7 комп.))
Удерживающая способность, кДж	190
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм толщиной 4 мм, длиной не более 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

4. 21ДО-П

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м	144
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12м. (12 комп.))
Удерживающая способность, кДж	190

Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм толщиной 4 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,96
Рабочая ширина, м	1,14
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

5. Остальные положения Документации о Запросе ценовых предложений поставки дорожного ограждения, реестровый номер № AVT20092400002, оставить без изменения.