

Качественные и технические характеристики товара

1. 21ДО

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м	2 788
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	190
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160х70 мм толщина 4 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,96
Рабочая ширина, м	1,14
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

2. 21ДО-Н

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м	96
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (начальный участок по 12 м. (8 комп.))
Удерживающая способность, кДж	190
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160х70 мм толщиной 4 мм, длиной не более 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

3. 21ДО-К

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
-------------------------	---

Количество, м	84
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (конечный участок по 12 м. (7 комп.))
Удерживающая способность, кДж	190
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм толщиной 4 мм, длиной не более 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

4. 21ДО-П

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м	144
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12м. (12 комп.))
Удерживающая способность, кДж	190
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм толщиной 4 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,96
Рабочая ширина, м	1,14
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация