

Качественные и технические характеристики товара

1. Дорожное барьерное ограждение 21 ДО/300-0,75x2,0-1,39 (1,46)

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м	4 720
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	300
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1450 мм
Тип консоли	Консоль отрывная
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	1,39
Рабочая ширина, м	1,46
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

2. Дорожное барьерное ограждение 21 ДО/350-1,1x2,0-0,75 (1,03)

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м	415
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	350
Высота, м	1,1
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1950 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,75
Рабочая ширина, м	1,03
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем

	оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

3. Дорожное барьерное ограждение 21 ДО/250-0,75x2,0-1,03 (1,06)

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м	8 850
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	250
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1450 мм
Тип консоли	Консоль отрывная
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	1,03
Рабочая ширина, м	1,06
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

4. Дорожное барьерное ограждение 21 ДД/300-0,75x2,0-1,12 (1,32)

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м.	520
Описание	Двустороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	300
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1450 мм
Тип консоли	Консоль отрывная
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	1,12

Рабочая ширина, м	1,32
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

5. Дорожное барьерное ограждение 11ДО-С-W-300 переходной участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м.	72
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12 м. (6 шт.))
Удерживающая способность, кДж	300
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	1,0
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1450 мм
Тип консоли	Консоль отрывная
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

6. Дорожное барьерное ограждение 11ДО-Н(К)-W-1/10-8

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м.	240
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (начальный (конечный) участок по 8 м. (30 шт.))
Высота, м	0,75
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1450 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

7. Дорожное барьерное ограждение 11ДО-С-W-250 переходной участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м.	12
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12 м. (1 шт.))
Удерживающая способность, кДж	250
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	1,0
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1450 мм
Тип консоли	Консоль отрывная
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

8. Дорожное барьерное ограждение 11ДО-Н(К)-W-1/10-15 конечный участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м.	45
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (начальный (конечный) участок по 15 м. (3 шт.))
Высота, м	0,75
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1450 мм
Тип консоли	Консоль отрывная
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

9. Дорожное барьерное ограждение 11ДО-Н(К)-W-1/10-25 начальный участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м.	75
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (начальный (конечный) участок по 25 м. (3 шт.))
Высота, м	0,75
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1450 мм
Тип консоли	Консоль отрывная
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

10. Дорожное барьерное ограждение 11ДД-С-W-300 переходной участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м.	72
Описание	Двустороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12 м. (6 шт.))
Удерживающая способность, кДж	300
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	1,0
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1450 мм
Тип консоли	Консоль отрывная
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

11. Дорожное барьерное ограждение 11ДО-С-W/W-350 переходной участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, м.	96

Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12 м. (8 шт.))
Удерживающая способность, кДж	350
Высота, м	1,1
Шаг стоек, м	1,0
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1950 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация