

Мостовой кран г/п 8т.

Общие параметры крана	
Грузоподъёмность главного подъёма, т.	8,0
Грузоподъёмность вспомогательного подъёма, т.	8,0
Пролет, м.	10
Высота подъёма, м.	9,0
Скорость/микроскорость перемещения крана, м/мин	30,0
Конструктивные особенности крана	
Конструктивное исполнение пролетной балки двутавр/труба/коробка	Двутавр
Пролётная балка разрезная, при длине более 12,0 м.	Неразрезная
Режим работы	Средний /А5
Исполнение крана	Общепромышленное
Способ управления краном	Пульт управления на токоподводе, дублирующее радиоуправление
Тип привода передвижения крана	Мотор-редуктора со встроенным тормозом
Температура окружающей среды	0/+40
Климатическое исполнение и категория размещения	У3 (в помещении)
Силовая цепь	380 В, 50 Гц
Степень защиты механизмов крана	IP 54
Дополнительные опции крана	
Двухскоростное радиоуправление	Входит в комплект поставки
Частотный преобразователь на передвижение крана и грузовой телеги	Входит в комплект поставки
Концевые электрические выключатели на передвижение крана и грузовой телеги	Входит в комплект поставки
Проходная галерея вдоль моста крана	Входит в комплект поставки
Упругие резиновые буфера	Входит в комплект поставки
Звуковая сигнализация	Входит в комплект поставки
Ограничитель подъема крюка	Входит в комплект поставки
Цвет крана	Цвет завода изготовителя
Характеристики грузовой телеги	
Исполнение	Канатная
Тип подъёмного механизма	Электрическая стационарная таль
Скорость/микроскорость главного подъёма/опускания м/мин	4,0
Скорость/микроскорость вспомогательного подъёма/опускания м/мин	4,0
Скорость/микроскорость перемещения грузовой телеги м/мин	20,0
Степень защиты механизмов телеги	IP 54
Концевой электрический выключатель на подъём/опускание	Входит в комплект поставки
Частотные преобразователи на подъём/опускание главного и вспомогательного подъёмов	Входит в комплект поставки
Токоподвод к грузовой телеге	Кабельный на кабельных тележках
Питание крана	
Система подвода питания крана (токоподвод к крану)	Закрытый троллейный шинопровод 100 А. Токоъемники. Длина путей 52 м