

Количество товара и технические характеристики

№ п/п	Наименование товара	Производитель	Характеристики	Страна происхождения	Ед. измерения	Емкость	Ед. изм.	Кол-во товаров
1	Моторное масло	LUBRIGARD FLEETMAX PRO E6	SAE 10W-40: API CK-4/CJ-4; ACEA E8/E11-22, E6-16; Renault RLD-3; Scania Low Ash; Mack EOS-4.5; MAN M 3477; MB 228.51; MTU Type 3.1; VOLVO VDS-4.5; DEUTZ DQC IV-18LA; Caterpillar ECF-3; CUMMINS CES 20086/87; JASO DH-2; Detroit Diesel DDC93K222; DAF (ACEA E6).	Китай	литр	205	шт.	180
2	Масло моторное синтетическое	LUBRIGARD SUPREME SYNTHETIC PRO	SAE 5W-40: API SP*; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN 0700/RN0710.	Китай	литр	205	шт.	6
3	Масло трансмиссионное для КПП	LUBRIGARD GEARMAX SYNTHETIC PRO	GL-4/5 75W-90 API GL-4/5, API MT-1; SAE J2360; MAN 341 Z2; MAN 342 M2; MAN 342 S1; MB 235.8; ZF TE-ML 02B, 04G, 07A, 08, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 05B, 21A, Mack GO-J; Scania STO 1:0, 2:0 A FS, DAF, IVECO, ARVIN MERITOR 0-76-N.	Китай	литр	205	шт.	2
4	Масло трансмиссионное	Лукойл	TM-5 80W-140 GL-5	Россия	литр	206	шт.	6
5	Масло минеральное трансмиссионное	Лукойл	TM-5 80W-90 GL-5	Россия	литр	206	шт.	3
6	Трансмиссионное многофункциональное масло	KIXX	API GL-4 John Deere JDM J20C, J20D CNH Case / New Holland MAT 3525, 3526, FNHA-2-C-201, M2C92A, 134-D Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145 Case MS-1206, MS-1207, MS-1210 Allison C-3/C-4, Caterpillar TO-2 Komatsu Dresser B-06-0001, B-06-0002 Kubota UDT, Volvo CE WB101	Корея	литр	200	шт.	2

			ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K					
7	Масло гидравлическое	Petrol Ofisi HYDRO-Tech HVI 32 (HVLП)	Hydro Tech HVI 32 Bosch 90220, Cincinnati P 68, 69, 70, DIN 51524 Part III (HVLП), Eaton M-2950 S/I-286 S3, ISO 20763 Conestoga Vane Pump Tests, JCMAS P041 HK, Parker HF-0, HF-1, HF-2 (approval)	Турция	литр	205	шт.	7
8	Масло гидравлическое в ГУР	LUBRIGARD ATF D3M PRO	GM Dexron IIIH	Китай	литр	205	шт.	2
9	Смазка для дорожной фрезы и асфальтоукладчиков	«СУПРОТЕК»	Классификация смазок DIN 51502 KP2R-30 Класс консистенции NLGI DIN 51818 2 Цвет Визуально От светло-коричневого до тёмно-коричневого Пенетрация 0,1 мм ГОСТ 5346 265-295 Загуститель Литиевый комплекс Базовое масло Минеральное Вязкость базового масла при 25°C, мм²/с DIN 51562 460 Диапазон рабочих температур, °C -30...+180 Температура каплепадения °C ГОСТ ISO 2176 260 Нагрузка сваривания, Н DIN 51 350 308	Россия	кг.	0,37	шт.	2400
10	Смазка консистентная в тубах	ARGO	Elit X EP 2	Россия	кг.	0,37	шт.	5640
11	Силиконовая смазка-аэрозоль	Astrohim	520мл AC4615	Россия	мил	520	шт.	50
12	Смазка, проникающая аэрозоль	LAVR	LV-40	Россия	мил	400	шт.	100
13	Антифриз	Octafluid G12 red (50/50) (красный)	Octafluid G12 red (50/50) ASTM D3306, ASTM D4985, BS 6580-2010, SAE J1034, ГОСТ 33591-2015	Россия	кг	220	шт.	30
14	Антифриз	Octafluid G12 Yellow (50/50) (желтый)	ASTM D3306, ASTM D4985, BS 6580-2010, SAE J1034, ГОСТ33591-2015	Россия	кг	220	шт.	3

15	Антифриз	Octafluid G11 Green (50/50) (зеленый)	Octafluid G11 Green (50/50) ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580-2010, SAE J1034, ГОСТ 33591-2015	Россия	кг	220	шт.	4
16	Жидкость AdBlue 20л (водный раствор мочевины) для систем SCR (канистра)	АО "Техноформ"	AB-010104 водный раствор мочевины для систем SCR	Россия	литр	20	шт.	25
17	Жидкость тормозная	Petrol Ofisi	DOT 4 Petrol Ofisi HIDROLIK	Турция	литр	0,5	шт.	100
18	Очиститель деталей тормозов и сцепления, антискрип	Astrohim	Ac-4306, 650 мл	Россия	мл	650	шт.	300
19	Герметик-прокладка	FELIX	силиконовый; красный; 85 г	Россия	грамм	85	шт.	300