

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Труба OD=90 мм	
Количество	884 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Кольцевая жесткость (SN): кН/м ² 22; Сопротивление сжатию: Н1100; Радиус изгиба: не менее 3-х диаметров; Тип соединения: приемочная резьбовая муфта Возможность протяжки кабеля (УЗК): да; Возможность пневмопрокладки кабеля: нет; Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка): нет; Наличие стальной проволоки: да; Диаметр стальной проволоки: мм1,0; Коэффициент трения (кабель для канализации): 0,3; Диаметр наружный (OD): мм91; Диаметр внутренний (ID): мм73; Шаг спирали: мм 22,6; Ширина гребней: мм 11,2; Температура монтажа: °С-25...+60; Температура эксплуатации: °С-55...+90; Длина трубы в бухте: м68; Масса бухты: кг44; Стойкая к ультрафиолету: нет.
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Труба OD=110 мм	
Количество	23 920 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Кольцевая жесткость (SN): кН/м ² 22; Сопротивление сжатию: Н1100; Радиус изгиба: не менее 3-х диаметров; Тип соединения: приемочная резьбовая муфта; Возможность протяжки кабеля (УЗК): да; Возможность пневмопрокладки кабеля: нет; Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка): нет; Наличие стальной проволоки: да; Диаметр стальной проволоки: мм1,0; Коэффициент трения (кабель для канализации): 0,3; Диаметр наружный (OD): мм110; Диаметр внутренний (ID): мм90; Шаг спирали: мм 27; Ширина гребней: мм 12,8; Температура монтажа: °С-25...+60; Температура эксплуатации: °С-55...+90; Длина трубы в бухте: м52; Масса бухты: кг45.
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Труба OD=63 мм	
Количество	40 600 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Кольцевая жесткость (SN): кН/м ² 22;

	Соппротивление сжатию: Н800; Радиус изгиба: не менее 3-х диаметров; Тип соединения: приемочная резьбовая муфта; Возможность протяжки кабеля (УЗК): да; Возможность пневмопрокладки кабеля: нет; Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка): нет; Наличие стальной проволоки: да; Диаметр стальной проволоки: мм1,0; Коэффициент трения (кабель для канализации): 0,3; Диаметр наружный (OD): мм64; Диаметр внутренний (ID): мм52; Шаг спирали: мм 15; Ширина гребней: мм 6,8; Температура монтажа: °С-25...+60; Температура эксплуатации: °С-55...+90; Длина трубы в бухте: м100; Масса бухты: кг44.
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Двустенная труба ПНД гибкая для открытой прокладки д.63мм, SN13, 530Н, УФ	
Количество	300 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Устойчивость к УФ-излучению: да; Прочность при сжатии: Н530; Рабочая температура: °С -55...+90; Материал каркаса (армирующего волокна): без армирования; Гладкая изнутри: да; Класс жесткости: SN 13кН/м2; Степень гибкости: гибкая (-ий); Гладкая снаружи: нет; Номин. диаметр, мм: 63; Степень защиты (IP): IP44; С протяжкой (зондом): да; Цвет: чёрный; Внутр. диаметр, мм: 51,5.
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Двустенная труба ПНД жесткая для открытой прокладки д.110мм, SN12, 1030Н, УФ	
Количество	114 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД. Устойчивость к УФ-излучению: да; Прочность при сжатии: Н1030; Материал каркаса (армирующего волокна): без армирования; Гладкая изнутри: да; Класс жесткости: SN 12кН/м2; Степень гибкости: жёсткая (-ий); Номин. диаметр, мм: 110; Цвет: чёрный; Наруж. диаметр, мм: 110; Внутр. диаметр, мм: 94.
Страна происхождения:	Российская Федерация