

Качественные и технические характеристики товара

1. Опора силовая 400-10 (к эскизу закладных фундаментов, Приложение № 1)	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	509
Тип опоры	силовая фланцевая гранёная
Максимальная горизонтальная нагрузка в верхней части опоры, кг	не менее 400
Материал	листовая сталь класса прочности не менее С245 по ГОСТ 19903-2015
Толщина стенки, мм	не менее 4
Верх опоры, мм	90
Низ опоры, мм	220
Высота опоры, м	10,0
Фланец опоры, мм	400*16-310*8*28
Способ подвода питающего кабеля: 01 - воздушный, 02 - внутренний	01
Тип покрытия	Горячее цинкование в соответствии с ГОСТ 9.307-2021
Страна происхождения	Российская Федерация
2. Опора силовая 400-10	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	2
Тип опоры	силовая фланцевая гранёная
Максимальная горизонтальная нагрузка в верхней части опоры, кг	не менее 400
Материал	листовая сталь класса прочности не менее С245 по ГОСТ 19903-2015
Толщина стенки, мм	не менее 4
Верх опоры, мм	90
Низ опоры, мм	220
Высота опоры, м	10,0
Фланец опоры, мм	400*16-310*8*28
Способ подвода питающего кабеля: 01 - воздушный, 02 - внутренний	02
Тип покрытия	Горячее цинкование в соответствии с ГОСТ 9.307-2021

Страна происхождения	Российская Федерация
3. Опора силовая 700-10 (к эскизу закладных фундаментов, Приложение № 2)	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	121
Тип опоры	силовая фланцевая гранёная
Максимальная горизонтальная нагрузка в верхней части опоры, кг	не менее 700
Материал	листовая сталь класса прочности С245 по ГОСТ 19903-2015
Толщина стенки, мм	не менее 5
Верх опоры, мм	120
Низ опоры, мм	290
Высота опоры, м	10,0
Фланец опоры, мм	500*20-380*8*34
Способ подвода питающего кабеля: 01 - воздушный 02 - внутренний	01
Тип покрытия	Горячее цинкование в соответствии с ГОСТ 9.307-2021
Страна происхождения	Российская Федерация
4. Кронштейн однорожковый для опор 400-10 (по эскизу, Приложение № 3)	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	202
Описание	Кронштейн для консольных светильников, однорожковый металлический, оцинкованный
Высота и вылет кронштейна, м	2,0х2,0
Наклон посадочного места по горизонтали	15°
Тип установочного места («Ф») / диаметром, мм	Ø120
Диаметр заходящей трубы, мм	Ø76
Диаметр для установки консольных светильников, мм	Ø48
Покрытие	Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021
Страна происхождения	Российская Федерация
5. Кронштейн однорожковый для опоры 700-10 (по эскизу, Приложение № 4)	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	64
Описание	Кронштейн для консольных светильников, однорожковый

	металлический, оцинкованный
Высота и вылет кронштейна, м	2,0x2,0
Наклон посадочного места по горизонтали	15°
Тип установочного места («Ф») / диаметром, мм	Ø140
Диаметр заходящей трубы, мм	Ø108
Диаметр для установки консольных светильников, мм	Ø48
Покрытие	Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021
Страна происхождения	Российская Федерация

6. Кронштейн однорожковый для опоры 400-10 (с комплектом крепежных изделий)

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	509
Описание	Кронштейн для консольных светильников, однорожковый металлический, оцинкованный
Высота и вылет кронштейна, м	2,0x2,0
Наклон посадочного места по горизонтали	15°
Тип установочного места («Ф») / диаметром, мм	Ø105
Диаметр заходящей трубы, мм	Ø57
Диаметр для установки консольных светильников, мм	Ø48
Покрытие	Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021
Страна происхождения	Российская Федерация

7. Кронштейн однорожковый для опоры 700-10 (с комплектом крепежных изделий)

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	121
Описание	Кронштейн для консольных светильников, однорожковый металлический, оцинкованный
Высота и вылет кронштейна, м	2,0x2,0
Наклон посадочного места по горизонтали	15°
Тип установочного места («Ф») / диаметром, мм	Ø135
Диаметр заходящей трубы, мм	Ø76
Диаметр для установки консольных светильников, мм	Ø48
Покрытие	Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021
Страна происхождения	Российская Федерация

8. Кронштейн двухрожковый для опоры 700-10 (с комплектом крепежных изделий)	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	2
Описание	Кронштейн для консольных светильников, двухрожковый металлический, оцинкованный
Высота и вылет кронштейна, м	2,0х2,0
Наклон посадочного места по горизонтали	15°
Тип установочного места («Ф») / диаметром, мм	Ø135
Диаметр заходящей трубы, мм	Ø76
Диаметр для установки консольных светильников, мм	Ø48
Покрытие	Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021
Страна происхождения	Российская Федерация