

## КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

<b>1. Наименование товара:</b> П-образная опора h=8400 мм, L =32000 мм (ПК1253+32)	
Количество	1 шт.
Описание	<p>П-образная опора h=8 400 мм, L =32 000 мм (ПК1253+32) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №1, №17, №24, №28, №31, №32, №33, №35 и описания №2, №3:</p> <p>Высота ограничения: 8 400 мм;          Ширина: 32 000 мм;          Высота ригеля: 2 000 мм;          Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм;          Высокопрочный болт комплект;          Разработка КМД: да;          Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.</p>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>2. Наименование товара:</b> П-образная опора h=8500 мм, L =39800 мм (ПК1256+84)	
Количество	1 шт.
Описание	<p>П-образная опора h=8500 мм, L =39800 мм (ПК1256+84) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №2, №17, №24, №29, №31, №32, №34, №36, №37, №38 и описания №2, №3:</p> <p>Высота ограничения: 8 500 мм;          Ширина: 39 800 мм;          Высота ригеля: 2 000 мм;          Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм;          Высокопрочный болт комплект;          Разработка КМД: да;          Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.</p>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>3. Наименование товара:</b> П-образная опора h=8430 мм, L =43500 мм (ПК1257+52)	
Количество	1 шт.
Описание	<p>П-образная опора h=8430 мм, L =43500 мм (ПК1257+52) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №3, №17, №24, №26, №31, №32, №33, №34 и описания №2, №3:</p> <p>Высота ограничения: 8 430 мм;          Ширина: 43 500 мм;          Высота ригеля: 2 000 мм;          Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм;          Высокопрочный болт комплект;          Разработка КМД: да;          Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.</p>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>4. Наименование товара:</b> П-образная опора h=8800 мм, L =43500 мм (ПК1270+94)	
Количество	1 шт.

Описание	<p>П-образная опора h=8800 мм, L =43500 мм (ПК1270+94) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №6, №17, №24, №26, №30, №31, №33, №34 и описания №1, №2, №3:  Высота ограничения: 8 800 мм;  Ширина: 43 500 мм;  Высота ригеля: 2 000 мм;  Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм;  Высокопрочный болт комплект;  Разработка КМД: да;  Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.</p>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>5. Наименование товара:</b> П-образная опора h=8500 мм, L =39200 мм (ПК1272+04)	
Количество	1 шт.
Описание	<p>П-образная опора h=8500 мм, L =39200 мм (ПК1272+04) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №5, №17, №24, №29, №31, №32, №34, №36, №37, №38 и описания №2, №3:  Высота ограничения: 8 500 мм;  Ширина: 39 200 мм;  Высота ригеля: 2 000 мм;  Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм;  Высокопрочный болт комплект;  Разработка КМД: да;  Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.</p>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>6. Наименование товара:</b> П-образная опора h=8500 мм, L =29300 мм (ПК1275+10)	
Количество	1 шт.
Описание	<p>П-образная опора h=8500 мм, L =29300 мм (ПК1275+10) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №4, №18, №24, №31, №32, №33, №36, №39 и описания №2, №3:  Высота ограничения: 8 500 мм;  Ширина: 29 300 мм;  Высота ригеля: 2 000 мм;  Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм;  Высокопрочный болт комплект;  Разработка КМД: да;  Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.</p>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>7. Наименование товара:</b> П-образная опора h=8200 мм, L =22700 мм (ПК13+00)	
Количество	1 шт.
Описание	<p>П-образная опора h=8200 мм, L =22700 мм (ПК13+00) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №7, №18, №24, №27, №31, №36, №40 и описания №2, №3:  Высота ограничения: 8 200 мм;</p>

	<p>Ширина: 22 700 мм;  Высота ригеля: 2 000 мм;  Покрытие: горячее оцинкование не менее 80 мкм;  Высокопрочный болт комплект;  Разработка КМД: да;  Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.</p>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>8. Наименование товара:</b> Г-образная опора h=7483 мм, L =5750 мм (ПК1259+00)	
Количество	1 шт.
Описание	<p>Г-образная опора h=7483 мм, L =5750 мм (ПК1259+00) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №9, №19, №25, №30, №41 и описания №2:  Высота ограничения: 7 483 мм;  Ширина: 5 750 мм;  Высота ригеля: 1 300 мм;  Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм;  Высокопрочный болт комплект;  Разработка КМД: да;  Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.</p>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>9. Наименование товара:</b> Г-образная опора h=7833 мм, L =5750 мм (ПК1263+66)	
Количество	1 шт.
Описание	<p>Г-образная опора h=7833 мм, L =5750 мм (ПК1263+66) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №10, №25, №30, №41 и описания №2:  Высота ограничения: 7 833 мм;  Ширина: 5 750 мм;  Высота ригеля: 1 300 мм;  Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм;  Высокопрочный болт комплект;  Разработка КМД: да;  Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.</p>
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>10. Наименование товара:</b> Г-образная опора h=7833 мм, L =5750 мм (ПК1265+08)	
Количество	1 шт.
Описание	<p>Г-образная опора h=7833 мм, L =5750 мм (ПК1265+08) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №11, №25, №30, №41 и описания №2:  Высота ограничения: 7 833 мм;  Ширина: 5 750 мм;  Высота ригеля: 1 300 мм;  Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм;  Высокопрочный болт комплект;  Разработка КМД: да;  Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.</p>

Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>11. Наименование товара:</b> Г-образная опора h=7633 мм, L =5750 мм (ПК1270+22)	
Количество	1 шт.
Описание	Г-образная опора h=7633 мм, L =5750 мм (ПК1270+22) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №12, №19, №25, №41 и описания №2, №4: Высота ограничения: 7 633 мм; Ширина: 5 750 мм; Высота ригеля: 1 300 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>12. Наименование товара:</b> Г-образная опора h=7633мм, L =5750 мм (ПК20+85)	
Количество	1 шт.
Описание	Г-образная опора h=7633мм, L =5750 мм (ПК20+85) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №13, №19, №25, №30, №41 и описания №2: Высота ограничения: 7 633 мм; Ширина: 5 750 мм; Высота ригеля: 1 300 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>13. Наименование товара:</b> Г-образная опора h=7633мм, L =5750 мм (ПК4+27)	
Количество	1 шт.
Описание	Г-образная опора h=7633мм, L =5750 мм (ПК4+27) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №14, №19, №25, №30, №41 и описания №2: Высота ограничения: 7 633 мм; Ширина: 5 750 мм; Высота ригеля: 1 300 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>14. Наименование товара:</b> Г-образная опора h=8233мм, L =5750 мм (ПК1248+34)	
Количество	1 шт.

Описание	Г-образная опора h=8233мм, L =5750 мм (ПК1248+34) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №8, №25, №41 и описания №2: Высота ограничения: 8 233 мм; Ширина: 5 750 мм; Высота ригеля: 1 300 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>15. Наименование товара:</b> Г-образная опора h=7150 мм, L =6000 мм (ПК0+50.16)	
Количество	1 шт.
Описание	Г-образная опора h=7150 мм, L =6000 мм (ПК0+50.16) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №15, №20, №21, №22, №23 и описания №2, №5: Высота ограничения: 7 150 мм; Ширина: 6 000 мм; Высота ригеля: 1 300 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
<b>16. Наименование товара:</b> Г-образная опора h=7150 мм, L =6000 мм (ПК5+92,34)	
Количество	1 шт.
Описание	Г-образная опора h=7150 мм, L =6000 мм (ПК5+92,34) изготавливается в соответствии КМД, разработанной на основании чертежей №16, №20, №21, №22, №23 и описания №2, №5: Высота ограничения: 7 150 мм; Ширина: 6 000 мм; Высота ригеля: 1 300 мм; Покрытие: горячее оцинкование не менее 80мкм; Высокопрочный болт комплект; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация