

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА	
1. Арматура Ø25 A500CE	
Объем	29,78 т.
Требования к качеству	Арматура класса A500CE Ø25 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. Сейсмостойкое исполнение»
Номинальный диаметр проката:	25 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	4,909 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 3,853 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Арматура Ø 16-A500C	
Объем	30,52 т.
Требования к качеству	Арматура класса A500C Ø16 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката:	16 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	2,011 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 1,58 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Арматура Ø 18-A500C	
Объем	0,013 т.
Требования к качеству	Арматура класса A500C Ø18 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката:	18 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	2,545 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 1,998 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Арматура Ø 20-A500C	
Объем	0,18 т.
Требования к качеству	Арматура класса A500C Ø20 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката:	20 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	3,142 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 2,47 кг

Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Арматура Ø 25-A500C	
Объем	89,58 т.
Требования к качеству	Арматура класса A500C Ø25 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката:	25 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	4,909 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 3,850 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Арматура Ø 28-A500C	
Объем	11,45 т.
Требования к качеству	Арматура класса A500C Ø28 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката:	28 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	6,158 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 4,834 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Арматура Ø 32-A500C	
Объем	18,23 т.
Требования к качеству	Арматура класса A500C Ø32 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката:	32 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	8,042 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 6,313 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация